Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 06:14

Link do produktu: https://remomarket.pl/pawilon-handlowy-remo-k1240030002-p-1002.html



Pawilon Handlowy REMO K12/400/300/02

Cena brutto	**45 387,00 zł**
Cena netto	**36 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Długość	**4m**
Szerokość	**3m**

Opis produktu

Specyfikacja Pawilonu Handlowego REMO K12/400/300/02

Wysoki kontener usługowy o wymiarach 4x3m (H=3,1m-2,7m)

- Konstrukcja pawilonu wykonana z profila zamkniętego, spawana i malowana.
- Podłoga pawilonu wykonana z profili stalowych zamknietych spawana oraz malowana ocieplona warstwą pianki wyłozona płytą OSB,wykończona wykładziną PCV.
- Pokrycie dachu z płyt warstwowych ~~STYR gr.150mm~~ **(PIR 120mm)*** RAL9002/9002. ~~U=0,25W/m²k~~ **(U=0,18 W/m²k)***
- Obudowa ścian z płyt warstwowych ~~STYR gr.150mm~~ **(PIR 120mm)*** RAL9006/9002. ~~U=0,25W/m²k~~ **(U=0,18 W/m²k)***
- Rynna PVC 4mb. (grafit)
- Obróbki blacharskie ścienne i dachowe wykonane z blachy 0,5mm
- Panele elewacyjny 9006
- Drzwi ALU z przeszkleniem 0,90m x 2,00m (1szt) (Grafit), U=1,3W/m2k
- Okna PCV RAL7016 0,90m x 2,10m , U=1,1W/m2k - 2 sztuki
- Daszek szklany nad wejsciem.

Transport w cenie Pawilonu do 250 km od Firmy. Oborniki

*** aktualizacja - Standard 2024**

Standard pawilonów w 2024r.

Standard pawilonów w 2024 obejmuje szereg rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną obiektu jednocześnie zapewniając wysoką jakość, trwałość, estetykę oraz komfort użytkowania.
Oto kluczowe elementy tego standardu:

1. **Płyty PIR na dach i ściany o grubości 120 mm**:
   Wykorzystanie płyt PIR o grubości 120 mm, ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,18 W/m²K, gwarantuje doskonałą izolację termiczną, co przekłada się na wysoką efektywność energetyczną pawilonu.

2. **Dach pawilonu**:
   Dach został dodatkowo zabezpieczony jest membraną PVC, co eliminuje ryzyko przecieków i zwiększa szczelność, zapewniając ochronę przed wilgocią i zwiększa trwałość konstrukcji dachowej.
3. **Pełna konstrukcja**:
   Pawilon zbudowany jest na ramie - posiada kompletną konstrukcję, która zapewnia stabilność i trwałość budynku, umożliwiając także swobodne przenoszenie obiektu.
4. **Podkonstrukcja pod drzwi**:
   Specjalna podkonstrukcja umożliwia stabilny i dobrze izolowany montaż drzwi, co wpływa na komfort użytkowania pawilonu.
5. **Okna trzyszybowe**:
   W standardzie zastosowano okna trzyszybowe, które zapewniają wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, zmniejszając straty ciepła i poprawiając efektywność energetyczną.
6. **Ciepłe drzwi**:
   Drzwi w pawilonie są zaprojektowane tak, aby minimalizować straty ciepła, co osiągnięto dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i technologii.
7. **Próg drzwiowy**:
   Próg drzwiowy wykonany ze stali nierdzewnej INOX jest odporny na zarysowania i uszkodzenia, co zapewnia długotrwałą estetykę i funkcjonalność przy intensywnym użytkowaniu.
8. **Kasetony elewacyjne**:
   Elewacja pawilonu jest wykonana z kasetonów z blachy o grubości 0,7 mm, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych i podnosi estetykę budynku, nadając mu nowoczesny wygląd.
9. **Wykładzina podłogowa**:
   Podłoga pokryta wykładziną przemysłową na filcu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie oraz komfort.

Połączenie tych elementów tworzy pawilony o wysokiej efektywności energetycznej, estetyce i trwałości, które są przystosowane do długotrwałego użytkowania w różnych warunkach.