

Link do produktu: <https://remomarket.pl/pawilon-handlowy-remo-p2784032001-p-994.html>

Pawilon Handlowy REMO P27/840/320/01

Cena brutto	85 977,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	69 900,00 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Długość	8,40m
---------	--------------

Szerokość	3,20m
-----------	--------------

Opis produktu

Specyfikacja Pawilonu Handlowego REMO P27/840/320/01

Wysoki pawilon handlowy o wymiarach 8,4 x 3,2m (H=3,0m-2,7m)

- Konstrukcja pawilonu wykonana z profilu zamkniętego, spawana i malowana, zabezpieczona antykorozyjnie zestawem farb 120um
 - Podłoga pawilonu wykonana z konstrukcji stalowej ocieplona warstwą pianki PIR, wyłożona płytą OSB 22mm, wykończona wykładziną PCV.
 - Pokrycie dachu z płyt warstwowych PIR gr.120/160mm RAL9006/9002, $U=0,18$ (W/m²k)
 - Obudowa ścian z płyt warstwowych PIR gr.100mm **(PIR 120mm)*** RAL9006/9002, $U=0,22$ W/m²k **(U=0,18 W/m²k)***
 - Ścianka działowa wykonana z płyty STYR gr.80mm,+drzwi wewnętrzne WC.
 - Rynna PVC 9mb 125/80 - grafitowa.
 - Obróbki blacharskie RAL7016
 - Panel elewacyjny ANTRACYT FRONT+BOKI
 - Drzwi ALU + przeszklenie 0,90m x 2,00m (1szt) RAL7016 .
 - Witryna PCV 1,20m x 2,10m, RAL7016 , $U=1,1$ W/m²k - 4 sztuki. - FRONT
 - Witryna PCV uchylna 1,20m x 2,10m, RAL7016 , $U=1,1$ W/m²k - 1 sztuka. - BOK Elementy łączące (wkrety,pianki,uszczelki)
 - Inst. elektr : (5 lamp, 3 grzejniki 2kw, 6 gniazd podwójnych, rozdzielnia 1 szt, 2 wyłączniki)
 - Wod-kan (WC Kompakt - 1 szt,szafka z umywalką)
-
- Montaż

Transport w cenie Pawilonu do 250 km od Firmy. Oborniki

*** aktualizacja - Standard 2024**

Standard pawilonów w 2024r.

Standard pawilonów w 2024 obejmuje szereg rozwiązań poprawiających efektywność

energetyczną obiektu jednocześnie zapewniając wysoką jakość, trwałość, estetykę oraz komfort użytkowania.

Oto kluczowe elementy tego standardu:

1. **Płyty PIR na dach i ściany o grubości 120 mm:**

Wykorzystanie płyt PIR o grubości 120 mm, ze współczynnikiem przenikania ciepła $U=0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$, gwarantuje doskonałą izolację termiczną, co przekłada się na wysoką efektywność energetyczną pawilonu.

2. **Dach pawilonu:**

Dach został dodatkowo zabezpieczony jest membraną PVC, co eliminuje ryzyko przecieków i zwiększa szczelność, zapewniając ochronę przed wilgocią i zwiększa trwałość konstrukcji dachowej.

3. **Pełna konstrukcja:**

Pawilon zbudowany jest na ramie - posiada kompletną konstrukcję, która zapewnia stabilność i trwałość budynku, umożliwiając także swobodne przenoszenie obiektu.

4. **Podkonstrukcja pod drzwi:**

Specjalna podkonstrukcja umożliwia stabilny i dobrze izolowany montaż drzwi, co wpływa na komfort użytkowania pawilonu.

5. **Okna trzyszybowe:**

W standardzie zastosowano okna trzyszybowe, które zapewniają wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, zmniejszając straty ciepła i poprawiając efektywność energetyczną.

6. **Ciepłe drzwi:**

Drzwi w pawilonie są zaprojektowane tak, aby minimalizować straty ciepła, co osiągnięto dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i technologii.

7. **Próg drzwiowy:**

Próg drzwiowy wykonany ze stali nierdzewnej INOX jest odporny na zarysowania i uszkodzenia, co zapewnia długotrwałą estetykę i funkcjonalność przy intensywnym użytkowaniu.

8. **Kasetony elewacyjne:**

Elewacja pawilonu jest wykonana z kasetonów z blachy o grubości 0,7 mm, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych i podnosi estetykę budynku, nadając mu nowoczesny wygląd.

9. **Wykładzina podłogowa:**

Podłoga pokryta wykładziną przemysłową na filcu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie oraz komfort.

Połączenie tych elementów tworzy pawilony o wysokiej efektywności energetycznej, estetyce i trwałości, które są przystosowane do długotrwałego użytkowania w różnych warunkach.