

Link do produktu: <https://remomarket.pl/pawilon-handlowy-remo-p3060050004-p-992.html>



Pawilon Handlowy REMO P30/600/500/04

Cena brutto	130 749,00 zł
-------------	----------------------

Cena netto	106 300,00 zł
------------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Długość	6m
---------	-----------

Szerokość	5m
-----------	-----------

Opis produktu

Specyfikacja Pawilonu Handlowego REMO P30/600/500/04

Wysoki pawilon handlowy o wymiarach 8x6m (H=3,2m-2,7m)

- Konstrukcja pawilonu wykonana z profilu zamkniętego, spawana i malowana, zabezpieczona antykorozyjnie zestawem farb 120um
 - Podłoga pawilonu wykonana z konstrukcji stalowej ocieplona warstwą pianki PIR, wyłożona płytą OSB 22mm, wykończona wykładziną PCV.
 - Pokrycie dachu z płyt warstwowych PIR gr.120/160mm RAL9006/9010, U=0,18 (W/m²k), Trapez/Linia
 - Obudowa ścian z płyt warstwowych PIR gr.100mm (**PIR 120mm**)* RAL9006/9010, U=0,22W/m²k (**U=0,18 W/m²k**)*, Mikrolinia/Linia
 - FRONT (Blacha drewnopodobna) - złoty dąb
 - Ścianka działowa gr.80mm, RAL9010/9010, + drzwi wewnętrzne do toalety 0,90/2,00m - 1 sztuka
 - Rynna PVC 6mb 100/80 - grafitowa.
 - Obróbki blacharskie ściennie RAL7016
 - Obróbki blacharskie dachowe RAL7016
 - Drzwi ALU + przeszklenie 0,90m x 2,00m (1szt) RAL7016 .
 - Witryna PCV 0,70/1,40m x 2,00m, RAL7016 , U=1,1W/m²k - 4 sztuki. - FRONT + BOK ATTYKA (GRAFIT)
 - Elementy łączące (wkrety,farmery,pianki,talezki,uszczelki...)
 - Instalacja elektryczna (6 lamp, 1 rozdzielnia, 6 gniazdek, 2 wyłączniki, 3 grzejniki 2kw)
 - Wod-kan (kompakt 1szt, umywalka z szafką, podgrzewacz wody)
-
- Montaż

Transport w cenie Pawilonu do 250 km od Firmy. Oborniki

*** aktualizacja - Standard 2024**

Standard pawilonów w 2024r.

Standard pawilonów w 2024 obejmuje szereg rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną obiektu jednocześnie zapewniając wysoką jakość, trwałość, estetykę oraz komfort użytkowania.

Oto kluczowe elementy tego standardu:

- 1. Płyty PIR na dach i ściany o grubości 120 mm:**
Wykorzystanie płyt PIR o grubości 120 mm, ze współczynnikiem przenikania ciepła $U=0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$, gwarantuje doskonałą izolację termiczną, co przekłada się na wysoką efektywność energetyczną pawilonu.
- 2. Dach pawilonu:**
Dach został dodatkowo zabezpieczony jest membraną PVC, co eliminuje ryzyko przecieków i zwiększa szczelność, zapewniając ochronę przed wilgocią i zwiększa trwałość konstrukcji dachowej.
- 3. Pełna konstrukcja:**
Pawilon zbudowany jest na ramie - posiada kompletną konstrukcję, która zapewnia stabilność i trwałość budynku, umożliwiając także swobodne przenoszenie obiektu.
- 4. Podkonstrukcja pod drzwi:**
Specjalna podkonstrukcja umożliwia stabilny i dobrze izolowany montaż drzwi, co wpływa na komfort użytkowania pawilonu.
- 5. Okna trzyszybowe:**
W standardzie zastosowano okna trzyszybowe, które zapewniają wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, zmniejszając straty ciepła i poprawiając efektywność energetyczną.
- 6. Ciepłe drzwi:**
Drzwi w pawilonie są zaprojektowane tak, aby minimalizować straty ciepła, co osiągnięto dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i technologii.
- 7. Próg drzwiowy:**
Próg drzwiowy wykonany ze stali nierdzewnej INOX jest odporny na zarysowania i uszkodzenia, co zapewnia długotrwałą estetykę i funkcjonalność przy intensywnym użytkowaniu.
- 8. Kasetony elewacyjne:**
Elewacja pawilonu jest wykonana z kasetonów z blachy o grubości 0,7 mm, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych i podnosi estetykę budynku, nadając mu nowoczesny wygląd.
- 9. Wykładzina podłogowa:**
Podłoga pokryta wykładziną przemysłową na filcu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie oraz komfort.

Połączenie tych elementów tworzy pawilony o wysokiej efektywności energetycznej, estetyce i trwałości, które są przystosowane do długotrwałego użytkowania w różnych warunkach.